

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KANCELARIA</b>				
1	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0504-06 1)</b>	13,70	m <sup>2</sup>	13,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,700</b>
2	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0405-01 1)</b>	13,70	m <sup>2</sup>	13,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,700</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0106-01 2)</b>	13,70*0,10	m <sup>3</sup>	1,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,370</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0106-04 2)</b>	13,70*0,10	m <sup>3</sup>	1,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,370</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>1101-01 3)</b>	13,70*0,10	m <sup>3</sup>	1,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,370</b>
6	<b>KNR-W 2-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PCV - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0606-01 4)</b>	13,70	m <sup>2</sup>	13,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,700</b>
7	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0609-03 3)</b>	13,70	m <sup>2</sup>	13,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,700</b>
8	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ; zbrojone siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1116-02</b> <b>1116-07 4)</b>	13,70	m <sup>2</sup>	13,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,700</b>
9	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1116-03 4)</b>	Krotność = 2,5 13,70	m <sup>2</sup>	13,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,700</b>
10	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 2808-05</b> <b>5)</b>	13,70	m <sup>2</sup>	13,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,700</b>
11	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.1	<b>202 2809-03</b> <b>5)</b>	14,62	m	14,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,620</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Naprawa rys w suficie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1202-07 2)</b>	1	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-01 2)</b>	13,70	m <sup>2</sup>	13,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,700</b>
14	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-02 2)</b>	36,65	m <sup>2</sup>	36,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,650</b>
15	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1209-05 2)</b>	3,01	m <sup>2</sup>	3,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,010</b>
16	<b>KNR BO-12</b>	Mechaniczne wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0364-02 6)</b>	0,20*0,20*0,25	m <sup>3</sup>	0,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,010</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	<b>0322-02 2)</b>				

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2 WIATROŁAP</b>					
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01 2)	tów 7,57	m <sup>2</sup>	7,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,570</b>
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o	m <sup>2</sup>		
d.2	1209-05 2)	powierzchni do 1.0 m2 2,13	m <sup>2</sup>	2,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,130</b>
<b>3 KUCHNIA</b>					
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-01 2)	tów 12,10	m <sup>2</sup>	12,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,100</b>
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-02 2)	ścian 9,19	m <sup>2</sup>	9,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,190</b>
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o	m <sup>2</sup>		
d.3	1209-05 2)	powierzchni do 1.0 m2 2,07	m <sup>2</sup>	2,070	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,070</b>
23	KNR 4-01	Naprawa rys w suficie	m <sup>2</sup>		
d.3	1202-07 2)	4,08	m <sup>2</sup>	4,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,080</b>
<b>4 SPIŻARNIA</b>					
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-01 2)	tów 4,62	m <sup>2</sup>	4,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,620</b>
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-02 2)	ścian 27,29	m <sup>2</sup>	27,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,290</b>
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o	m <sup>2</sup>		
d.4	1209-05 2)	powierzchni do 1.0 m2 0,44	m <sup>2</sup>	0,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,440</b>
<b>5 ŁAZIENKA</b>					
27	KNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.5	0614-05 7)	19,86	m <sup>2</sup>	19,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,860</b>
28	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.5	0504-03 1)	4,64	m <sup>2</sup>	4,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,640</b>
29	KNR 4-04	Demontaż wanien wraz z syfonami	szt.		
d.5	0705-07 1)	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
30	KNR 4-04	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornika-	szt.		
d.5	0705-08 1)	mi 1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
31	KNR 4-04	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.5	0705-05 1)	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
32	KNR 4-04	Demontaż baterii wannowych	szt.		
d.5	0705-02 1)	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
33	KNR 4-04	Demontaż baterii umywalkowych	szt.		
d.5	0705-02 1)	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o	m <sup>2</sup>		
d.5	1209-05 2)	powierzchni do 1.0 m2 0,44	m <sup>2</sup>	0,440	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0,440</b>
35	KNR 0-31 d.5 0206-05 <sup>8)</sup>	Grzejniki drabinkowe stalowe łazienkowe wys. 1300 mm montowane na ścianie 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
36	KNR 0-31 d.5 0208-01 <sup>8)</sup>	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
37	KNR 0-31 d.5 0208-03 <sup>8)</sup>	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 15 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
38	KNR 0-31 d.5 0107-01 <sup>8)</sup>	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
39	KNR 2-02 d.5 2007-03 <sup>3)</sup>	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow. pojedyncze z kształtow. metal. na stropach 4,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,640</b>
40	KNR 2-02 d.5 2011-01 <sup>3)</sup>	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - płyta GKBI 4,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,640</b>
41	KNR 2-02 d.5 0829-01 <sup>3)</sup>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 21,46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,460</b>
42	KNR 2-02 d.5 0829-10 <sup>3)</sup>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą 21,46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,460</b>
43	KNR 2-02 d.5 1118-01 <sup>3)</sup>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,640</b>
44	KNR 2-02 d.5 1118-01 <sup>3)</sup>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,640</b>
45	NNRNKB d.5 202 2808-05 <sup>5)</sup>	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m <sup>2</sup> 4,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,640</b>
46	KNR 0-31 d.5 0111-03 <sup>8)</sup>	Baterie wannowe śr. 15 mm montowane na ścianie 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
47	KNR-W 2-15 d.5 0231-05 <sup>9)</sup>	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
48	KNR 0-31 d.5 0111-01 <sup>8)</sup>	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
49	KNR-W 2-15 d.5 0230-02 <sup>9)</sup>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz z szafką 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
50	d.5 wycena indywidualna	Zakup dostawa i montaż słupka meblowego łazienkowego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
51	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0101-01 <sup>10)</sup>	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
52 d.5	<b>KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01 <sup>10)</sup></b>	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
53 d.5	<b>KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01 <sup>10)</sup></b>	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
54 d.5	<b>KNR 2-02 2004-01 <sup>3)</sup> analogia</b>	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 - obudowa stelażu podtynkowego	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
55 d.5	<b>KNR BO-12 0364-02 <sup>6)</sup></b>	Mechaniczne wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,20*0,20*0,25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,010</b>
56 d.5	<b>KNR 4-01 0322-02 <sup>2)</sup> analogia</b>	Obsadzenie wentylatora w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
57 d.5	<b>KNR 4-03 0906-06 <sup>11)</sup></b>	Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej przewodami kabelkowymi lub kablami nieuzbrojonymi o przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup>	żył		
		1	żył	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
58 d.5	<b>KNR 4-03 1001-01 <sup>11)</sup></b>	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		5	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
59 d.5	<b>KNR 5-08 0201-02 <sup>12)</sup></b>	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		5	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
60 d.5	<b>KNR 5-08 0210-01 <sup>12)</sup></b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		5	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
61 d.5	<b>KNR 4-03 1012-01 <sup>11)</sup></b>	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		5	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
<b>6 PIWNICA</b>					
62 d.6	<b>KNR 4-01 1204-01 <sup>2)</sup></b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		7,59	m <sup>2</sup>	7,590	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,590</b>
63 d.6	<b>KNR 4-01 1204-02 <sup>2)</sup></b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		27,22	m <sup>2</sup>	27,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,220</b>
<b>7 POKÓJ DZIENNY</b>					
64 d.7	<b>KNR 4-01 1204-01 <sup>2)</sup></b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		16,12	m <sup>2</sup>	16,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,120</b>
65 d.7	<b>KNR 4-01 1204-02 <sup>2)</sup></b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		40,15	m <sup>2</sup>	40,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,150</b>
66 d.7	<b>KNR 4-01 1209-05 <sup>2)</sup></b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,99	m <sup>2</sup>	2,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,990</b>
67 d.7	<b>KNR 4-01 1202-07 <sup>2)</sup></b>	Naprawa rys w suficie	m <sup>2</sup>		
		4,07	m <sup>2</sup>	4,070	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4,070</b>
68	KNR BO-12 d.7 0364-02 6)	Mechaniczne wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,20*0,20*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,010</b>
69	KNR 4-01 d.7 0322-02 2)	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>8 KLATKA SCHODOWA</b>					
70	KNR 4-01 d.8 1204-01 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych suf- tów 6,59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,590	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,590</b>
71	KNR 4-01 d.8 1202-07 2)	Naprawa rys w suficie 1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
<b>9 PRZEDSIONEK</b>					
72	KNR 4-01 d.9 1204-01 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych suf- tów 2,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,790</b>
73	KNR 4-01 d.9 1202-07 2)	Naprawa rys w suficie 1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>10 SALON</b>					
74	KNR 4-01 d.10 1204-01 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych suf- tów 20,57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,570</b>
75	KNR 4-01 d.10 1204-02 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 45,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,600</b>
76	KNR 4-01 d.10 1209-05 2)	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 2,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,950</b>
77	KNR 4-01 d.10 0322-02 2)	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>11 SYPIALNIA GŁÓWNA</b>					
78	KNR 4-01 d.11 1204-01 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych suf- tów 14,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,170</b>
79	KNR 4-01 d.11 1204-02 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 34,28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,280</b>
80	KNR 4-01 d.11 1209-05 2)	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 2,93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,930</b>
<b>12 KORYTARZ NA PODDASZU</b>					
81	KNR 4-01 d.12 1204-01 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych suf- tów 19,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,270</b>
82	KNR 4-01 d.12 1209-05 2)	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 2,29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,290</b>
<b>13 POKÓJ</b>					
83	KNR 4-01 d.13 1204-01 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych suf- tów 25,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,260</b>
84	KNR 4-01 d.13 1204-02 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30,44	m <sup>2</sup>	30,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,440</b>
85 d.13	<b>KNR 4-01</b> <b>1209-05 2)</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		1,67	m <sup>2</sup>	1,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,670</b>
		<b>14 ROBOTY POZOSTAŁE</b>			
86 d.14	<b>KNR 13-26</b> <b>0406-04 13)</b>	Ręczne malowanie rur stalowych o śr.do 25 mm	m		
		25	m	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
87 d.14	<b>KNR 4-04</b> <b>1103-04</b> <b>1103-05 1)</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		poz.1*0,003	m <sup>3</sup>	0,041	
		poz.27*0,03	m <sup>3</sup>	0,596	
		poz.28-0,03	m <sup>3</sup>	4,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,247</b>
88 d.14	<b>KNR 4-04</b> <b>1103-04</b> <b>1103-05 1)</b>	Opłata za składowanie i utylizację na wysypisku - gruz	t		
		poz.87*1,8- poz.1*0,005	t	9,376	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,376</b>
89 d.14	<b>KNR 4-04</b> <b>1103-04</b> <b>1103-05 1)</b>	Opłata za składowanie i utylizację na wysypisku - wykładziny	t		
		poz.1*0,005	t	0,069	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,069</b>